

AYMOB 60 - MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT

AYMOB 60 - CENTRALE À BÉTON MOBILE



ADVANTAGES • AVANTAGES

AYMOB 60

- Pratic displacement with a single truck
- Easy assembly and disassembly within 2-3 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- Déplacement pratique avec un seul camion
- Montage et démontage faciles en 2 à 3 jours
- Structure en acier robuste et durable
- Adapté aux conditions de travail intensives

60
m³/h


4-bins


single-shaft


conveyor

1
truck

GENERAL SPECIFICATIONS


- 50-60 m³/h production capacity
- Shipment with 1 x truck
- 4600x18100 mm installation area
- Totally 61 kW engine power

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Capacité de production 50-60 m³/h
- Transport par 1 x camion
- Surface d'installation 4600x18100mm
- Puissance totale du moteur 61 kW

OPTIONAL ITEMS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Unité mobile de pré-alimentation
- Silo à ciment de type boulonné
- Mur en acier pour rampe



DATA SHEET • FICHE TECHNIQUE

AYMOB 60

Capacité de Production Horaire	50 - 60 m ³ / h	Hourly Production Capacity
Capacité du Malaxeur	1,0 m ³ (1500 / 1000 L)	Mixer Capacity
Type du Malaxeur	À Arbre Unique / Single-shaft	Mixer Type
Puissance Moteur du Malaxeur	1 x 37 kW	Mixer Motor Power
Capacité de Trémie à Agrégats	4 x 12 m ³ = 48 m ³	Aggregate Bunker Capacity
Tapis de Pesage d'Agrégats	-	Aggregate Weighing Belt
Trémie de Pesage d'Agrégats	0-3300 kg	Aggregate Weighing Hopper
Tapis Convoyeur	10 x 800 x 14000 mm	Mixer Feeding Belt
Trémie de Pesage de Ciment	650 kg	Cement Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Eau	350 L	Water Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Adjuvant	30 L	Additive Weighing Hopper
Système d'Automatisation	Scada/ Siemens	Automation System
Puissance Totale du Moteur	61 kW	Total Motor Power